

Základní vybavení RD TWIN

vnější

základy:	beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)
obvodové zdivo:	SUPERTHERM 44 P+D
vnitřní zdivo, příčky:	SUPERTHERM 25 P+D, 11,5 P+D, sádkartonové příčky podkroví
vodorovné konstrukce – strop:	POROTHERM tl. 23 cm
střešní konstrukce:	sedlová střecha, dřevěný krov z nehublovaného dřeva, impregnace
střešní krytina:	krytina BRAMAC, barva cihlově červená
klempířské konstrukce:	oplechování okapů TiZn systém LINDAB
zahrada:	rozprostřená původní zemina okapový chodníček
oplocení:	není součástí dodávky

vnitřní základní

vnější omítky:	fasáda CAPAROL parcela č. 1-21 barva č. L93 C26 H89 parcela č. 22-41 barva č. L96 C9 H100
vnitřní omítky:	štukové
podlahová krytina:	prostory připraveny k položení krytiny
vchodové dveře:	plastové
okna, dveře na terasu:	plastová, barva bílá
střešní okna:	VELUX 78x118 cm
vytápění:	plynový závěsný kotel s ohřevem vody deskové radiátory RADIK VENTIL KOMPAKT v koupelně a u toalety trubkové těleso – žebřík
zdravotechnika + kanalizace:	plastové odpadní trubky HT systém, KG systém rozvody vody EKOPLASTIK PP PN 20

elektroinstalace

spínače:	typ Tango bílé
zásuvky:	typ Tango bílé
TV/internet:	zatrubkování pro napojení na opticko-telekomunikační datovou síť